

# **TOPWET<sup>®</sup>** **STREŠNÉ PRVKY**





## **CENNÍK 2011-2012**

Všetky ceny sú uvedené v EUR (€) bez DPH





**TOPWET s.r.o.**  
K Mlýnům 80, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika  
[www.topwet.sk](http://www.topwet.sk)

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou





TW120711

BIT	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom	TW 75 BIT S	DN 70	49,-
		TW 110 BIT S	DN 100	49,-
		TW 125 BIT S	DN 125	49,-
		TW 160 BIT S	DN 150	59,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom	TWE 75 BIT S	DN 70	89,-
		TWE 110 BIT S	DN 100	89,-
		TWE 125 BIT S	DN 125	89,-
		TWE 160 BIT S	DN 150	99,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom	TW 75 BIT V	DN 70	69,-
		TW 110 BIT V	DN 100	69,-
		TW 125 BIT V	DN 125	69,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom	TWE 75 BIT V	DN 70	99,-
		TWE 110 BIT V	DN 100	99,-
		TWE 125 BIT V	DN 125	99,-

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou PVC manžetou




PVC	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom	TW 75 PVC S	DN 70	49,-
		TW 110 PVC S	DN 100	49,-
		TW 125 PVC S	DN 125	49,-
		TW 160 PVC S	DN 150	59,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom	TWE 75 PVC S	DN 70	89,-
		TWE 110 PVC S	DN 100	89,-
		TWE 125 PVC S	DN 125	89,-
		TWE 160 PVC S	DN 150	99,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom	TW 75 PVC V	DN 70	69,-
		TW 110 PVC V	DN 100	69,-
		TW 125 PVC V	DN 125	69,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom	TWE 75 PVC V	DN 70	99,-
		TWE 110 PVC V	DN 100	99,-
		TWE 125 PVC V	DN 125	99,-

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku








	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TW 75 ___ S	DN 70	53,-
		TW 110 ___ S	DN 100	53,-
		TW 125 ___ S	DN 125	53,-
		TW 160 ___ S	DN 150	63,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku, zvislé vyhotovenie, tepelne izolovaný - dvojstenný s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWE 75 ___ S	DN 70	93,-
		TWE 110 ___ S	DN 100	93,-
		TWE 125 ___ S	DN 125	93,-
		TWE 160 ___ S	DN 150	103,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TW 75 ___ V	DN 70	73,-
		TW 110 ___ V	DN 100	73,-
		TW 125 ___ V	DN 125	73,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku, vodorovné vyhotovenie s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWE 75 ___ V	DN 70	103,-
		TWE 110 ___ V	DN 100	103,-
		TWE 125 ___ V	DN 125	103,-




## Nadstavce pre tepelnú izoláciu pre strešné vpusty TOPWET

TW120711



	Vyhotovenie	Typ	Pre výšku tepelnej izolácie	Cena / ks EUR bez DPH
	Nadstavec TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 s tesniacim krúžkom, bez ochranného koša (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWN 160 BIT	40 - 160 mm	43,-
		TWN 220 BIT	40 - 220 mm	45,-
		TWN 300 BIT	40 - 300 mm	49,-
		TWN 500 BIT	40 - 500 mm	54,-
		TWN 170 BIT XL	120 - 170 mm	54,-
	Nadstavec TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 s tesniacim krúžkom, bez ochranného koša (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWN 160 PVC	40 - 160 mm	43,-
		TWN 220 PVC	40 - 220 mm	45,-
		TWN 300 PVC	40 - 300 mm	49,-
		TWN 500 PVC	40 - 500 mm	54,-
		TWN 170 PVC XL	120 - 170 mm	54,-
	Nadstavec TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 s tesniacim krúžkom, bez ochranného koša (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWN 160 ____	40 - 160 mm	47,-
		TWN 220 ____	40 - 220 mm	49,-
		TWN 300 ____	40 - 300 mm	53,-
		TWN 500 ____	40 - 500 mm	58,-
		TWN 170 ____ XL	120 - 170 mm	58,-
	____- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)			

## Doplnky pre strešné vpusty TOPWET




	Vyhotovenie	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks EUR bez DPH
	Perforovaný antikorový ochranný kôš TOPWET pre strechy so štrkom alebo s iným priťažujúcim súvrstvom pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWOK 100	100 mm	15,-
		TWOK 150	150 mm	19,-
		TWOK 20 - 1000	20 - 1000 mm	na zákazku
		TWOK 20 - 1000 XL	20 - 1000 mm	na zákazku
	Nerezová šachta pre strešné a sanačné vpusty TOPWET, pre strechy so štrkom	TWNK 25x25x10	100 mm	40,-
		TWNK 25x25x__	na zákazku	na zákazku
	Terasový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 150 x 150 mm pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWNR TER 50	10 - 50 mm	23,-
		TWNR TER 100	32 - 100 mm	23,-
		TWNR TER 150	32 - 150 mm	27,-
		TWNR TER 10 - 1000	10 - 1000 mm	na zákazku
		TWNR TER 10 - 1000 XL	10 - 1000 mm	na zákazku
	Čiastočne perforovaný terasový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 150 x 150 mm pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWNR TER 100 D	45 - 100 mm	23,-
		TWNR TER 150 D	45 - 150 mm	27,-
		TWNR TER 10 - 1000 D	10 - 1000 mm	na zákazku
		TWNR TER 10 - 1000 XLD	10 - 1000 mm	na zákazku
	Perforovaný terasový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 150 x 150 mm pre zvislé a vodorovné vyhotovenie strešných vpustov TOPWET DN 70, 100 a 125 (vyhotovenie XL len pre vpusty DN 150)	TWNR TER 50 P	10 - 50 mm	23,-
		TWNR TER 100 P	45 - 100 mm	23,-
		TWNR TER 150 P	45 - 150 mm	27,-
		TWNR TER 10 - 1000 P	10 - 1000 mm	na zákazku
		TWNR TER 10 - 1000 XLP	10 - 1000 mm	na zákazku
	Antikorová zápachová vodná uzáverka TOPWET, pre strešné vpusty DN 70, 100 a 125, prietok 0,9 - 1,3 l/s	TWZU		34,-
	Mechanická zápachová klapka TOPWET, pre strešné vpusty DN 70, 100 a 125 a nadstavce do strešných vpustov	TWZU KL		32,-

	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Univerzálny vnútorný termostat na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov TOPWET určený do rozvodnej skrine vrátane káblu o dĺžke 4 m s teplotným snímačom na meranie vonkajšej teploty. Na jeden termostat možno zapojiť až 100 ks vpustov	TWT 3528	70 x 70 mm	149,-
	Univerzálny vonkajší termostat na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov TOPWET s integrovaným teplotným snímačom na meranie vonkajšej teploty. Na jeden termostat možno zapojiť až 100 ks vpustov	TWT 524	90 x 50 mm	89,-
	Automatický vnútorný termostat na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov TOPWET určený do rozvodnej skrine vrátane 4 m káblu s teplotným snímačom a 4 m káblu s vlhkosťným snímačom na plochú strechu. Na jeden termostat možno zapojiť až 100 ks vpustov	TWT 52489	100 x 40 mm	499,-



**Sanačné vpusty TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou**

BIT	Vyhotovenie	Typ	K napojeniu do potrubia	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TW SAN 50 BIT	ø 54 - 72 mm	49,-
		TW SAN 75 BIT	ø 79 - 102 mm	51,-
		TW SAN 90 BIT	ø 99 - 106 mm	53,-
		TW SAN 110 BIT	ø 116 - 129 mm	55,-
		TW SAN 125 BIT	ø 144 - 154 mm	59,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWE SAN 50 BIT	ø 54 - 72 mm	89,-
		TWE SAN 75 BIT	ø 79 - 102 mm	91,-
		TWE SAN 90 BIT	ø 99 - 106 mm	93,-
		TWE SAN 110 BIT	ø 116 - 129 mm	95,-
		TWE SAN 125 BIT	ø 144 - 154 mm	99,-

**Sanačné vpusty TOPWET s integrovanou PVC manžetou**


PVC	Vyhotovenie	Typ	K napojeniu do potrubia	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC s ochranným košom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TW SAN 50 PVC	ø 54 - 72 mm	49,-
		TW SAN 75 PVC	ø 79 - 102 mm	51,-
		TW SAN 90 PVC	ø 99 - 106 mm	53,-
		TW SAN 110 PVC	ø 116 - 129 mm	55,-
		TW SAN 125 PVC	ø 144 - 154 mm	59,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWE SAN 50 PVC	ø 54 - 72 mm	89,-
		TWE SAN 75 PVC	ø 79 - 102 mm	91,-
		TWE SAN 90 PVC	ø 99 - 106 mm	93,-
		TWE SAN 110 PVC	ø 116 - 129 mm	95,-
		TWE SAN 125 PVC	ø 144 - 154 mm	99,-
	Sanačný vpust TOPWET pre nezateplené strechy s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC s ochranným košom. Dĺžka 25 cm, vpust nie je možné predĺžiť	TW SAN BZ 50 PVC	ø 54 - 72 mm	49,-
		TW SAN BZ 75 PVC	ø 79 - 102 mm	51,-
		TW SAN BZ 90 PVC	ø 99 - 106 mm	53,-
		TW SAN BZ 110 PVC	ø 116 - 129 mm	55,-
		TW SAN BZ 125 PVC	ø 144 - 154 mm	59,-
		TW SAN BZ 160 PVC	ø 186 - 200 mm	74,-

**Sanačné vpusty TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku**


	Vyhotovenie	Typ	K napojeniu do potrubia	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku s ochranným košom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TW SAN 50 ___	ø 54 - 72 mm	53,-
		TW SAN 75 ___	ø 79 - 102 mm	55,-
		TW SAN 90 ___	ø 99 - 106 mm	57,-
		TW SAN 110 ___	ø 116 - 129 mm	59,-
		TW SAN 125 ___	ø 144 - 154 mm	63,-
	Strešný vpust TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku s ochranným košom, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 40 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWE SAN 50 ___	ø 54 - 72 mm	93,-
		TWE SAN 75 ___	ø 79 - 102 mm	95,-
		TWE SAN 90 ___	ø 99 - 106 mm	97,-
		TWE SAN 110 ___	ø 116 - 129 mm	99,-
		TWE SAN 125 ___	ø 144 - 154 mm	103,-

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou


TW120711

BIT	Vyhotovenie	Typ	Dĺžka vpustu	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET DN 70 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 75 BIT	400 mm	49,-
		TWJ 75 BIT x 50	500 mm	53,-
		TWJ 75 BIT x 80	800 mm	65,-
		TWJ 75 BIT x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 75 BIT x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 75 BIT x 200	2000 mm	97,-
	Strešný vpust TOPWET DN 100 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 110 BIT	400 mm	49,-
		TWJ 110 BIT x 50	500 mm	53,-
		TWJ 110 BIT x 80	800 mm	65,-
		TWJ 110 BIT x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 110 BIT x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 110 BIT x 200	2000 mm	97,-
	Strešný vpust TOPWET DN 125 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 125 BIT	400 mm	49,-
		TWJ 125 BIT x 50	500 mm	53,-
		TWJ 125 BIT x 80	800 mm	65,-
		TWJ 125 BIT x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 125 BIT x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 125 BIT x 200	2000 mm	97,-

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou PVC manžetou


PVC	Vyhotovenie	Typ	Dĺžka vpustu	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný vpust TOPWET DN 70 s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 75 PVC	400 mm	49,-
		TWJ 75 PVC x 50	500 mm	53,-
		TWJ 75 PVC x 80	800 mm	65,-
		TWJ 75 PVC x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 75 PVC x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 75 PVC x 200	2000 mm	97,-
	Strešný vpust TOPWET DN 100 s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 110 PVC	400 mm	49,-
		TWJ 110 PVC x 50	500 mm	53,-
		TWJ 110 PVC x 80	800 mm	65,-
		TWJ 110 PVC x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 110 PVC x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 110 PVC x 200	2000 mm	97,-
	Strešný vpust TOPWET DN 125 s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 125 PVC	400 mm	49,-
		TWJ 125 PVC x 50	500 mm	53,-
		TWJ 125 PVC x 80	800 mm	65,-
		TWJ 125 PVC x 100	1000 mm	73,-
		TWJ 125 PVC x 150	1500 mm	89,-
		TWJ 125 PVC x 200	2000 mm	97,-

## Strešné vpusty TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku

	Vyhotovenie	Typ	Dĺžka vpustu	Cena / ks EUR bez DPH	
	Strešný vpust TOPWET DN 70 s integrovanou manžetou na zákazku, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	TWJ 75 _ _ _	400 mm	53,-	
		TWJ 75 _ _ _ x 50	500 mm	57,-	
		TWJ 75 _ _ _ x 80	800 mm	69,-	
		TWJ 75 _ _ _ x 100	1000 mm	77,-	
		TWJ 75 _ _ _ x 150	1500 mm	93,-	
		TWJ 75 _ _ _ x 200	2000 mm	101,-	
	Strešný vpust TOPWET DN 100 s integrovanou manžetou na zákazku, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	__ _ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWJ 110 _ _ _	400 mm	53,-
			TWJ 110 _ _ _ x 50	500 mm	57,-
			TWJ 110 _ _ _ x 80	800 mm	69,-
			TWJ 110 _ _ _ x 100	1000 mm	77,-
			TWJ 110 _ _ _ x 150	1500 mm	93,-
			TWJ 110 _ _ _ x 200	2000 mm	101,-
	Strešný vpust TOPWET DN 125 s integrovanou manžetou na zákazku, s ochranným košom. Jednostenný vpust s možnosťou dĺžky na zákazku	__ _ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWJ 125 _ _ _	400 mm	53,-
			TWJ 125 _ _ _ x 50	500 mm	57,-
			TWJ 125 _ _ _ x 80	800 mm	69,-
			TWJ 125 _ _ _ x 100	1000 mm	77,-
			TWJ 125 _ _ _ x 150	1500 mm	93,-
			TWJ 125 _ _ _ x 200	2000 mm	101,-

## Chrliče a poistné prepady TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou


TW120711

BIT	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWC 50 BIT	DN 50	37,-
		TWC 75 BIT	DN 70	39,-
		TWC 110 BIT	DN 100	46,-
		TWC 125 BIT	DN 125	49,-
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mriežkou, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWCE 50 BIT	DN 50	77,-
		TWCE 75 BIT	DN 70	79,-
		TWCE 110 BIT	DN 100	86,-
		TWCE 125 BIT	DN 125	89,-
	Poistný prepád TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWPP 50 BIT	DN 50	37,-
		TWPP 75 BIT	DN 70	39,-
		TWPP 110 BIT	DN 100	46,-
		TWPP 125 BIT	DN 125	49,-

## Chrliče a poistné prepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWC 50 PVC	DN 50	37,-
		TWC 75 PVC	DN 70	39,-
		TWC 110 PVC	DN 100	46,-
		TWC 125 PVC	DN 125	49,-
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC a ochrannou mriežkou, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWCE 50 PVC	DN 50	77,-
		TWCE 75 PVC	DN 70	79,-
		TWCE 110 PVC	DN 100	86,-
		TWCE 125 PVC	DN 125	89,-
	Poistný prepád TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWPP 50 PVC	DN 50	37,-
		TWPP 75 PVC	DN 70	39,-
		TWPP 110 PVC	DN 100	46,-
		TWPP 125 PVC	DN 125	49,-


## Chrliče a poistné prepady TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku

	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou na zákazku a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWC 50 ___	DN 50	41,-
		TWC 75 ___	DN 70	43,-
		TWC 110 ___	DN 100	50,-
		TWC 125 ___	DN 125	53,-
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou na zákazku a ochrannou mriežkou, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWCE 50 ___	DN 50	81,-
		TWCE 75 ___	DN 70	83,-
		TWCE 110 ___	DN 100	90,-
		TWCE 125 ___	DN 125	93,-
	Poistný prepád TOPWET guľatý s integrovanou manžetou na zákazku a ochrannou mriežkou. Dĺžka 50 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWPP 50 ___	DN 50	41,-
		TWPP 75 ___	DN 70	43,-
		TWPP 110 ___	DN 100	50,-
		TWPP 125 ___	DN 125	53,-

## Nerezová šachta





	Vyhotovenie	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks EUR bez DPH
	Nerezová šachta pre chrliče a poistné prepady TOPWET, pre strechy so štrkom	TWNK C 25x15x10	100 mm	36,-
		TWNK C 25x15x__	na zákazku	na zákazku

## Chrlič TOPWET MINI – nová konštrukcia z polyamidu PA 6 / PVC - znížená hladina odtoku

	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Chrlič TOPWET MINI. Dĺžka 20 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm ___ - dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWC 40 BIT MINI	DN 40	26,-
		TWC 40 PVC MINI	DN 40	26,-
		TWC 40 ___ MINI	DN 40	30,-




## Chrliče TOPWET na napojenie do plastových a nerezových potrubí alebo kolien

TW120711







	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mriežkou. Chrlič určený na napojenie do plastových a nerezových potrubí alebo kolien cez hrdlo s gumovým tesnením	TWC 50 BIT x0	DN 50	36,-
		TWC 75 BIT x0	DN 70	40,-
		TWC 110 BIT x0	DN 100	49,-
		TWC 125 BIT x0	DN 125	53,-
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC a ochrannou mriežkou. Chrlič určený na priame napojenie na potrubie alebo kolená cez hrdlo s gumovým tesnením (plastové HT KG - nerezové)	TWC 50 PVC x0	DN 50	36,-
		TWC 75 PVC x0	DN 70	40,-
		TWC 110 PVC x0	DN 100	49,-
		TWC 125 PVC x0	DN 125	53,-
	Chrlič TOPWET guľatý s integrovanou manžetou na zákazku a ochrannou mriežkou. Chrlič určený na priame napojenie na potrubie alebo kolená cez hrdlo s gumovým tesnením (plastové HT KG - nerezové) ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWC 50 ___ x0	DN 50	40,-
		TWC 75 ___ x0	DN 70	44,-
		TWC 110 ___ x0	DN 100	53,-
		TWC 125 ___ x0	DN 125	57,-
	Nerezové potrubie určené na napojenie na krátky chrlič. Dĺžka potrubia 50 cm (na dopyt možno dodať aj v dĺžke 75, 100 a 150 cm)	TWNP 50	DN 50	20,-
		TWNP 75	DN 70	30,-
		TWNP 110	DN 100	40,-
		TWNP 125	DN 125	57,-

Na zákazku možno dodať aj vyhrievane prevedenie – označenie TWCE

## Poistné prepady TOPWET





	Vyhotovenie	Typ	Rozmer (šírka / výška)	Cena / ks EUR bez DPH
	Poistný prepád TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z odifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliča polypropylén, farba svetlo-hnedá. Dĺžka 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 80 cm	TWPP 50x100 BIT	50/100	51,-
		TWPP 50x150 BIT	50/150	55,-
		TWPP 100x100 BIT	100/100	55,-
		TWPP 150x150 BIT	150/150	65,-
		TWPP 100x300 BIT	100/300	90,-
	Poistný prepád TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC. Materiál chrliča PVC, farba svetlo-šedá. Dĺžka 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 80 cm	TWPP 50x100 PVC	50/150	51,-
		TWPP 50x150 PVC	100/100	55,-
		TWPP 100x100 PVC	150/150	55,-
		TWPP 150x150 PVC	100/300	65,-
		TWPP 100x300 PVC	100/300	90,-
	Poistný prepád TOPWET hranatý s integrovanou manžetou na zákazku. Dĺžka 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 80 cm ___- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWPP 50x100 ___	50/150	56,-
		TWPP 50x150 ___	100/100	60,-
		TWPP 100x100 ___	150/150	60,-
		TWPP 150x150 ___	100/300	70,-
		TWPP 100x300 ___	100/300	95,-

## Šachty pre zelené strechy






	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Šachta pre zelené strechy, výška 130 mm, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30	300 x 300 mm	65,-
		TWZ 40x40	400 x 400 mm	78,-
	Šachta pre zelené strechy, výška 230 mm, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30x23	300 x 300 mm	86,-
		TWZ 40x40x23	400 x 400 mm	99,-
	Šachta pre zelené strechy, výška 330 mm, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30x33	300 x 300 mm	107,-
		TWZ 40x40x33	400 x 400 mm	120,-
	Šachta pre zelené strechy, výška 430 mm, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30x43	300 x 300 mm	128,-
		TWZ 40x40x43	400 x 400 mm	140,-
	Šachta pre zelené strechy, výška 530 mm, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30x53	300 x 300 mm	149,-
		TWZ 40x40x53	400 x 400 mm	161,-
	Šachta pre zelené strechy, výška na zákazku, vrátane plastovej krycej mriežky	TWZ 30x30x__	na zákazku	na zákazku
		TWZ 40x40x__	na zákazku	na zákazku

## Balkónové vpusty TOPWET s integrovanou manžetou izolácie



TW120711

	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Balkónový vpust TOPWET s integrovanou manžetou izolácie, zvislé vyhotovenie, s ochrannou mriežkou ____- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWB 75 BIT S	DN 70	29,-
		TWB 75 PVC S	DN 70	29,-
		TWB 75 ____ S	DN 70	33,-
	Balkónový vpust TOPWET s integrovanou manžetou izolácie, zvislé vyhotovenie, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom, s ochrannou mriežkou ____- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWBE 75 BIT S	DN 70	69,-
		TWBE 75 PVC S	DN 70	69,-
		TWBE 75 ____ S	DN 70	73,-
	Balkónový vpust TOPWET s integrovanou manžetou izolácie, vodorovné vyhotovenie, s ochrannou mriežkou ____- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWB 75 BIT V	DN 70	34,-
		TWB 75 PVC V	DN 70	34,-
		TWB 75 ____ V	DN 70	38,-
	Balkónový vpust TOPWET s integrovanou manžetou izolácie, vodorovné vyhotovenie, vyhrievaný 230 V s pripájacím káblom, s ochrannou mriežkou ____- dľa manžety izolácie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE)	TWBE 75 BIT V	DN 70	74,-
		TWBE 75 PVC V	DN 70	74,-
		TWBE 75 ____ V	DN 70	78,-

## Doplňky pre balkónové vpusty TOPWET






	Vyhotovenie	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks EUR bez DPH
	Perforovaný antikorový ochranný kôš TOPWET, pre zvislé a vodorovné vyhotovenie balkónových vpustov TOPWET TWB	TWOK 100 BAL	100 mm	14,-
		TWOK 150 BAL	150 mm	18,-
		TWOK 20 - 1000 BAL	20 - 1000 mm	na zákazku
	Balkónový antikorový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 100 x 100 mm, pre zvislé a vodorovné vyhotovenie balkónových vpustov TOPWET TWB (na zákazku možno dodať s chromovou mriežkou 150 x 150 mm)	TWNR BAL 50	10 - 50 mm	19,-
		TWNR BAL 100	32 - 100 mm	19,-
		TWNR BAL 150	32 - 150 mm	23,-
		TWNR BAL 10 - 1000	10 - 1000 mm	na zákazku
	Čiastočne perforovaný balkónový antikorový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 100 x 100 mm, pre zvislé a vodorovné vyhotovenie balkónových vpustov TOPWET TWB (na zákazku možno dodať s chromovou mriežkou 150 x 150 mm)	TWNR BAL 100 D	45 - 100 mm	19,-
		TWNR BAL 150 D	45 - 150 mm	23,-
		TWNR BAL 10 - 1000 D	10 - 1000 mm	na zákazku
	Perforovaný balkónový antikorový nadstavec TOPWET s chrómovou mriežkou 100 x 100 mm, pre zvislé a vodorovné vyhotovenie balkónových vpustov TOPWET TWB (na zákazku možno dodať s chromovou mriežkou 150 x 150 mm)	TWNR BAL 50 P	10 - 50 mm	19,-
		TWNR BAL 100 P	45 - 100 mm	19,-
		TWNR BAL 150 P	45 - 150 mm	23,-
		TWNR BAL 10 - 1000 P	10 - 1000 mm	na zákazku
	Antikorová zápachová uzáverka pre zvislé a vodorovné vyhotovenie balkónových vpustov TOPWET TWB	TWZU BAL		19,-

## Balkónové vpusty podlahové TOPWET s integrovanou manžetou izolácie







	Vyhotovenie	Typ	Rozmer	Cena / ks EUR bez DPH
	Balkónový vpust podlahový TOPWET s integrovanou STE manžetou (pre stierkové izolácie), zvislé vyhotovenie, vrátane suchej zápachovej klapky, nadstavca a antikorovej mriežky ____- manžeta izolácie na zákazku	TWBP 50 STE S	DN 50	37,-
		TWBP 50 ____ S	DN 50	41,-
	Balkónový vpust podlahový TOPWET s integrovanou STE manžetou (pre stierkové izolácie), vodorovné vyhotovenie, vrátane suchej zápachovej klapky, nadstavca a antikorovej mriežky ____- manžeta izolácie na zákazku	TWBP 50 STE V	DN 50	37,-
		TWBP 50 ____ V	DN 50	41,-

## Komínky, odvetrania kanalizácie, prestupy pre káble s integrovanou bitúmenovou manžetou

TW120711

BIT	Vyhotovenie	Typ	Rozmer (Napojenie)	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný odvetrávací komínok TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vrátane dažďovej krytky. Výška 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWO 50 BIT	DN 50	24,-
		TWO 75 BIT	DN 70	25,-
		TWO 110 BIT	DN 100	26,-
		TWO 125 BIT	DN 125	27,-
	Odvetranie kanalizácie TOPWET pre napojenie na potrubia odvetrania s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vrátane dažďovej krytky. Výška nad izoláciu 30 cm, hĺbka pod izoláciu 18 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWOP 50 BIT	DN 50	26,-
		TWOP 75 BIT	DN 70	27,-
		TWOP 110 BIT	DN 100	28,-
		TWOP 125 BIT	DN 125	29,-
	Základová doska TOPWET pre napojenie TWOP na parotesnú zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hĺbka pod izoláciu 20 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm. Možno predať len s TWOP	TWOD 50 BIT	DN 50	20,-
		TWOD 75 BIT	DN 70	21,-
		TWOD 110 BIT	DN 100	22,-
		TWOD 125 BIT	DN 125	23,-
	Prestup pre káble TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Výška nad izoláciu 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm. Na zákazku možnosť prevedenia ako u TWOP s potrubím aj pod hydroizoláciu  * priemer 125 iba v sivo-bielom prevedení	TWP 50 BIT	DN 50	26,-
		TWP 75 BIT	DN 70	27,-
		TWP 110 BIT	DN 100	28,-
		TWP 125 BIT *	DN 125	29,-
	Sanačné odvetranie TOPWET určené k napojeniu na potrubia odvetrania kanalizácie s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vrátane dažďovej krytky. Výška nad izoláciu 30 cm, hĺbka pod izoláciu 18 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWOP SAN 50 BIT	54 - 72 mm	33,-
		TWOP SAN 75 BIT	79 - 102 mm	34,-
		TWOP SAN 90 BIT	99 - 106 mm	35,-
		TWOP SAN 110 BIT	116 - 129 mm	36,-
		TWOP SAN 125 BIT	144 - 154 mm	38,-

## Komínky, odvetrania kanalizácie, prestupy pre káble s integrovanou PVC (PE) manžetou

PVC	Vyhotovenie	Typ	Rozmer (Napojenie)	Cena / ks EUR bez DPH
	Strešný odvetrávací komínok TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, vrátane dažďovej krytky. Výška 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWO 50 PVC	DN 50	24,-
		TWO 75 PVC	DN 70	25,-
		TWO 110 PVC	DN 100	26,-
		TWO 125 PVC	DN 125	27,-
	Odvetranie kanalizácie TOPWET pre napojenie na potrubia odvetrania s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, vrátane dažďovej krytky. Výška nad izoláciu 30 cm, hĺbka pod izoláciu 18 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWOP 50 PVC	DN 50	26,-
		TWOP 75 PVC	DN 70	27,-
		TWOP 110 PVC	DN 100	28,-
		TWOP 125 PVC	DN 125	29,-
	Základová doska TOPWET pre napojenie TWOP na parotesnú zábranu s integrovanou manžetou z PE fólie. Hĺbka pod izoláciu 20 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm. Možno predať len s TWOP	TWOD 50 PVC	DN 50	20,-
		TWOD 75 PVC	DN 70	21,-
		TWOD 110 PVC	DN 100	22,-
		TWOD 125 PVC	DN 125	23,-
	Strešný prestup pre elektrické káble - prestup s najmenším priemerom (24 mm) na trhu	TWP 24	DN 24	20,-
	Prestup pre káble TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC. Výška nad izoláciu 30 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm. Na zákazku možnosť prevedenia ako u TWOP s potrubím aj pod hydroizoláciu  * priemer 125 iba v sivo-bielom prevedení	TWP 50 PVC	DN 50	26,-
		TWP 75 PVC	DN 70	27,-
		TWP 110 PVC	DN 100	28,-
		TWP 125 PVC *	DN 125	29,-
	Sanačné odvetranie TOPWET určené k napojeniu na potrubia odvetrania kanalizácie s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC, vrátane dažďovej krytky. Výška nad izoláciu 30 cm, hĺbka pod izoláciu 18 cm, na zákazku možnosť predĺženia až do 200 cm	TWOP SAN 50 PVC	54 - 72 mm	33,-
		TWOP SAN 75 PVC	79 - 102 mm	34,-
		TWOP SAN 90 PVC	99 - 106 mm	35,-
		TWOP SAN 110 PVC	116 - 129 mm	36,-
		TWOP SAN 125 PVC	144 - 154 mm	38,-

## Komínky, odvetrania kanalizácie, prestupy pre káble s integrovanou manžetou na zákazku




Zákazková výroba - katalógová cena je vždy o 4 EUR vyššia ako u výrobkov s manžetami BIT alebo PVC.

### Predĺženie dĺžky chrličov, sanačných vpustov, komínkov, odvetrania kanalizácie


Zákazková výroba - za predĺženie základnej dĺžky je za každých započatých 100 mm účtovaný poplatok 4,- EUR bez DPH

## Snehové zachytávače




TW120711

	Vyhotovenie	Typ	Rozmery / Objem	Cena / ks EUR bez DPH
	PVC zachytávač snehu a lepidlo. Priemerný počet zachytávačov je 1,65 ks / m <sup>2</sup> . Spotreba lepidla: balenie 1,25 l na cca 125 ks, balenie 5 l na cca 500 ks zachytávačov. Pre aktiváciu PVC fólie je nutné použiť TW CLEANER	TW SNOW	ø 110 mm výška 31 mm	2,-
		TW LEP 1,25	1,25 l	35,-
		TW LEP 5	5 l	95,-
	Plechový zachytávač snehu pre krytiny z PVC fólie, možnosť dodávky vo farebnom prevedení	TW SZ	150x150 / 65 mm	5,-
	Podpera rúrkového zachytávača snehu s integrovaným držiakom rúrky priemeru 33,5 mm, ktorá nie je súčasťou dodávky	TW TZ	330x300 / 165 mm	na zákazku


## Čističe

	Vyhotovenie	Typ	Objem	Cena / ks EUR bez DPH
	Čistič PVC CLEANER pre PVC fóliu	TW CLEANER 5	5 l	79,-


## Kačirkové a okrajové lišty

	Vyhotovenie	Typ	Výška	Cena / bm EUR bez DPH
	Kačirková lišta poplastovaná PVC. Materiál: hliník s hornou vrstvou z PVC celkovej hrúbky 1,8 mm (dodávaná v dĺžke <b>2 000 mm</b> vrátane spojovacích prvkov)	TW KL 65	65 mm	15,-
		TW KL 90	90 mm	16,-
	Kačirková lišta univerzálna. Materiál: hliník hrúbky 1,5 mm. Obojstranne použiteľná vďaka nerovnomerným ramenám profilu tvaru "L" (dodávaná v dĺžke <b>2 000 mm</b> vrátane spojovacích prvkov)	TW KL UNI	80 mm / 100 mm	18,-
	Okrajová lišta ako ukončujúci profil dlažby na podložkách na krytinách z PVC fólie, celková hrúbka 1,6 mm (dodávaná v dĺžke <b>2 000 mm</b> vrátane spojovacích prvkov)	TW OL 40	40 mm	8,-
		TW OL 50	50 mm	9,-


## Ukončujúce profily

	Vyhotovenie	Typ	Výška	Cena / ks EUR bez DPH
	Stenová prítlačná lišta z hliníka dodávaná v dĺžke <b>3 000 mm</b> (univerzálne použiteľná na pritlačenie fólií a asfaltových pásov vďaka špeciálnemu tvarovaniu umožňujúcemu pritlačenie ako tenkých fólií, tak i silných izolačných pásov na báze modifikovaného aj oxidovaného asfaltu)	TW PL	60 mm	5,-

## Riešenie pre hromozvody

	Vyhotovenie	Typ	Rozmery / Výška	Cena / ks EUR bez DPH
	Plastový držiak pre hromozvody s betónovou kockou pre upevnenie vodiča na plochých strechách s priemerom 7-10 mm. Hmotnosť kocky 0,957 kg. Prevedenie TW HR bez betónovej kocky. Balenie po 10 ks. Doprava franko Veľká Bíteš.	TW HR BET	140 x 75 x 66 mm	2,-
		TW HR	140 x 75 x 66 mm	1,-
	Prestup pre hromozvody s integrovanou manžetou z PVC alebo bez manžety izolácie. Pre drôty alebo laná priemeru 8 - 10 mm	TWP HR 8/10 PVC	výška 230 mm	14,-
		TWP HR 8/10	výška 230 mm	12,-

## Ventilačné turbíny

	Vyhotovenie	Typ	Priemer	Cena / ks EUR bez DPH
	Ventilačná turbína, materiál: hliník, farba: prírodná (TW TUR 12 a 14), čierna alebo hnedá (TW TUR 12 B)	TW TUR 12	12" / 300 mm	120,-
		TW TUR 12 B	12" / 300 mm	132,-
		TW TUR 14	14" / 350 mm	124,-

## Tesniace manžety - tvarovky pre prestupy hydroizoláciou z PVC fólií

TW120711

	Vyhotovenie	Typ	Výška	Cena / ks EUR bez DPH
	Uzavretá kruhová tvarovka z PVC fólie určená na opracovanie prestupov. Typ označuje vnútorný priemer tvarovky. Ostatné rozmery na vyžiadanie, maximálny priemer 200 mm	TWUT 15, 20, 30, 32, 35	100 mm	2,-
		TWUT 40, 43, 51, 56, 60	100 mm	3,-
		TWUT 65, 72, 80, 83	150 mm	3,-
		TWUT 90, 102, 110, 114	200 mm	4,-
		TWUT 138, 150, 170, 180, 200	200 mm	5,-
		TWUT 10x30, 20x35, 30x50	100 mm	2,-
	Uzavretá štvorhranná tvarovka z PVC fólie určená na opracovanie prestupov. Typ označuje vnútorné rozmery tvarovky. Ostatné rozmery na vyžiadanie, maximálny rozmer 200 x 200 mm	TWUT 30x60, 35x35, 50x50	150 mm	3,-
		TWUT 100x100, 100x150, 120x120	200 mm	4,-
	Otvorená kruhová tvarovka z PVC fólie určená na opracovanie prestupov. Typ označuje vnútorný priemer tvarovky. Ostatné rozmery na vyžiadanie, maximálny priemer 200 mm	TWOT 15, 20, 30, 32, 35	100 mm	3,-
		TWOT 40, 43, 51, 56, 60	100 mm	3,-
		TWOT 65, 72, 80, 83	150 mm	4,-
		TWOT 90, 102, 110, 114	200 mm	5,-
		TWOT 138, 150, 170, 180, 200	200 mm	5,-
		TWOT 10x30, 20x35, 30x50	100 mm	3,-
	Otvorená štvorhranná tvarovka z PVC fólie určená na opracovanie prestupov. Typ označuje vnútorné rozmery tvarovky. Ostatné rozmery na vyžiadanie, maximálny rozmer 200 x 200 mm	TWOT 30x60, 35x35, 50x50	150 mm	3,-
		TWOT 100x100, 100x150, 120x120	200 mm	5,-
	Celonerezová sťahovacia páska šírky 9 mm je určená pre vysoko korózne prostredie. Celonerezové spony majú nerezovú skrutku pozinkovanú. Zinok slúži ako mazadlo, bez neho sa spona uľahuje veľmi ťažko	TWSP 40	pre ø 8-40 mm	1,-
		TWSP 60	pre ø 40-60 mm	2,-
		TWSP 90	pre ø 60-90 mm	2,-
		TWSP 120	pre ø 90-120 mm	2,-
		TWSP 200	pre ø 120-200 mm	3,-
	Nekonečný celonerezový sťahovací pásik so samostatnými zámkami, umožňuje výrobu sťahovacích páskov ľubovoľného priemeru. Balenie zámkov po 25 ks. Dĺžka pásku 25 m, šírka pásku 9 mm. Materiál nerezová chrómniková oceľ (17-20% chrómu, 9-12% niklu)	TWSP NEK 25	9 mm	52,-
		TWSP ZAM	9 mm	1,-
	Vodotesné zmršťovacie tvarovky s termoplastickým lepidlom na vnútornej stene určené na zakončenie rôznych profilov. Zmršťovanie pri teplote nad 120°C horúcim vzduchom alebo mäkkým žltým plameňom. Dĺžka 10 cm, na zákazku je možné dodať v dĺžke 1 m. Číslo pred lomítkom udáva vnútorný priemer pred zmrštením a číslo za lomítkom minimálny vnútorný priemer po úplnom zmrštení	TWST 9/3, 12/4, 16/4, 19/6, 22/6	100 mm	2,-
		TWST 25/10, 30/8, 35/12, 40/12	100 mm	2,-
		TWST 50/16, 52/20, 63/19, 75/22	100 mm	2,-
		TWST 80/35, 95/30, 103/45	100 mm	3,-
		TWST 115/34, 132/58, 140/42	100 mm	4,-
		TWST 160/55, 180/50	100 mm	5,-

## Sortiment pre opracovanie prestupov hydroizoláciou z asfaltových pásov

	Vyhotovenie	Typ	Rozmery	Cena / ks EUR bez DPH
	Vysoko modifikovaný bezzložkový asfaltový pás easy Flexx pre opracovanie detailov. Dodávaný v roľkách, na dopyt možno dodať v podobe výsekov a výrezov	TW FLEX	1 x 10 m	174,-
	Tvarovky TOPSAFE FIX	TW FIX 20	pre rúrky 20 mm	36,-
		TW FIX 50	pre rúrky 50 mm	36,-
		TW FIX 70	pre rúrky 70 mm	36,-

## Riešenie pre garáže a parkovacie domy - pojazďové vpusty

	Vyhotovenie	Typ	Rozmery	Cena / ks EUR bez DPH
	Pojazďový vpust pre parkoviská, pojazďové plochy, garáže a parkovacie domy. Vpust je vyrobený z obojstranne žiarovo zinkovanej ocele	TW POJEZD 110	DN 110	174,-
		TW POJEZD 125	DN 125	220,-
	Nadstavec do pojazďového vpustu pre parkoviská, pojazďové plochy, garáže a parkovacie domy. Nadstavec je vyrobený z obojstranne žiarovo zinkovanej ocele	TWN POJEZD 110	DN 110	190,-
		TWN POJEZD 125	DN 125	220,-
	Pojazďový rošt do pojazďového vpustu a nadstavca. Prevedenie do 1,5 t a do 12 t	TW ROST 110	do 1,5 t	136,-
		TW ROST 110 12T	do 12 t	170,-
		TW ROST 125	do 1,5 t	149,-
		TW ROST 125T	do 12 t	190,-