

# CENÍK

tvarevek z TPO folie

**TOPWET**<sup>®</sup>

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ  
PLOCHÝCH STŘEŠÍ

## Opracování prostupů a detailů - tvarovky pro prostupy hydroizolací z TPO fólií



### Tvarovky z TPO fólie

- ▶ Jedinečná technologie výroby
- ▶ Určeny pro kruhové prostupy
- ▶ Široká škála malých průměrů
- ▶ Výška všech tvarovek 300mm

### Tepelně smrštitelné trubky


- ▶ UV stabilní
- ▶ Vodotěsnost prostupu na střeše
- ▶ Systémové opracování prostupu



Doplňky	Provedení	Typ (vnitřní průměr / rozměry v mm)	Cena Kč/ks bez DPH	Možnost objednání a data
	Uzavřená kruhová manžeta z fólie na bázi TPO určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 300mm. Materiál: fólie na bázi TPO tl. 1,5mm, druhy fólií jsou uvedeny níže. Více informací na <a href="http://www.topwet.cz">www.topwet.cz</a>	TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO)	297,-	<b>od 1.10.2020</b>
		TWUT 25, 30, 40 TPO (FPO)	347,-	<b>již možné objednat</b>
		TWUT 43, 50, 60, 70 TPO (FPO)	397,-	<b>již možné objednat</b>
		TWUT 75, 80, 110 TPO (FPO)	447,-	<b>od 1.10.2020</b>
		TWUT 125 TPO (FPO)	547,-	<b>od 1.10.2020</b>
	Tepelně smrštitelná trubka s lepidlem pro všeobecné použití v teplotním rozmezí -55 °C až 105 °C. Trubky jsou vyrobeny z modifikovaného polyolefinu, vyznačující se dobrou odolností vůči UV a chemikáliím. Jsou především vhodné pro vodotěsné ukončení uzavřených tvarovek. Minimální teplota smršťování 120 °C horkým vzduchem. <i>* takto označený rozměr je po maximálním smrštění</i>	TWH 33/8*	27,-	<b>již možné objednat</b>
		TWH 55/16*	54,-	<b>již možné objednat</b>
		TWH 75/22*	69,-	<b>již možné objednat</b>
		TWH 115/34*	119,-	<b>již možné objednat</b>
		TWH 180/58*	229,-	<b>již možné objednat</b>
		TWH 265/75*	439,-	<b>již možné objednat</b>

## Rozměry těsnících manžet – tvarovky pro prostupy hydroizolací z TPO fólií

Typ = rozměr „a“ [mm]	Rozměry [mm]	
	c	d
TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO)	300	200
TWUT 25, 30, 40, 43, 50, 60, 70 TPO (FPO)	300	250
TWUT 75, 80, 110 TPO (FPO)	300	300
TWUT 125 TPO (FPO)	300	350



## Standardní fólie pro výrobu manžet na bázi TPO

Pozn.: Jedná se o střešní fólie s výztužnou vložkou.

Výrobce	Objednávací kód	Materiál	Přibližná RAL
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN ŠEDÁ	FPO	7001
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN PERL. BÍLÁ	FPO	1013
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD BÍLÁ	TPO	9010
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD SV. ŠEDÁ	TPO	7047
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN BÍLÁ	TPO	9010
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN TM. ŠEDÁ	TPO	7012
Sika	TWUT __ FPO SARNAFIL ŠEDÁ	FPO	7040
Sika	TWUT __ TPO SIKAPLAN BÍLÁ	TPO	9010